


Rohrschelle Clipstar



Rohrschelle Clipstar



Ausführung/Montage:

Verschluss:	Hakenverschluss
Bauart:	einteilig
Außen-Ø Rohr:	10 bis 42 mm
Anschluss:	M8
Schallschutz:	nach DIN 4109

Technische Daten:

Material:	Stahl
Materialtyp:	DC01-A
Oberfläche:	galvanisch verzinkt
Schalldämmeinlage:	Gummi TPE
Temperaturbeständigkeit:	- 35 °C bis + 100 °C
Dämmstärke:	3 mm

Anschluss: Gewinde M8

					mit Schalldämmeinlage		Gummi	
Abmessung	Material	A	B	H	max. zul. Last	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	F_{zul} [kN]	[kg/St]	[St]	
10	16x0,6	10	22	26	0,30	0,013	100	0290106
12	16x0,6	10	23	26	0,30	0,013	100	0290122
15	16x0,6	10	25	30	0,30	0,015	100	0290157
18	16x0,6	11	28	33	0,30	0,016	100	0290181
22	16x0,8	11	31	38	0,40	0,019	100	0290211
35	20x1,0	11	46	51	0,40	0,034	100	0290351
42	20x1,0	11	55	58	0,40	0,039	100	0290424

Hinweis: Die max. zul. Last wurde unter Anwendung statistischer Methoden aus den Bruchlasten und unter Einhaltung einer max. zul. Verformung von 1,5 mm bzw. 2% des max. spannbaren Rohrdurchmessers ermittelt.