




## Führungsklammer-Set




Führungsklammer-Set Typ A  
(montiert)



Führungsklammer-Set Typ 2A



Führungsklammer-Set Typ B  
(montiert)



Führungsklammer-Set Typ 4B

### Ausführung/Montage

**Einsatzgebiet:** Zur seitlichen Führung von Gleitlagern und Gleitschritten auf Stahlträgern

**Lieferumfang:** Führungsklammern, Gewindestifte, Muttern, Unterlegscheiben, Gleitunterlagen

**Empf. Anzugsmoment:** 64 Nm

**Hinweis:** Nicht für hängende Montage geeignet!



### Technische Daten:

**Material:** Stahl  
**Materialtyp:** S235JR

**Oberfläche**  
- Führungsklammern: feuerstückverzinkt  
- Verschraubung: Zink-Nickel

**Material Gleitkörper:** PE - UHMW  
**Haftreibungsfaktor:** 0,20  
**Temperaturbeständigkeit:** - 200 °C bis + 80 °C  
**Sicherheitsfaktor:** 1,54

Bezeichnung	Für Träger			max. Gleitplattenstärke [mm]	PE Gleitunterlage	Gewindestift M x L [mm]	max. zul. Last		Gewicht [kg/St]	VPE [St]	Artikel-Nr.
	HEA	HEB	IPE				F <sub>Z</sub> [kN]	F <sub>Y</sub> [kN]			
<b>Führungslager mit Abhebesicherung</b>											
Typ A I	100 - 140	100 - 120	200 - 240	18	-	M12 x 220	3,5	4,0	1,50	1	14710001
Typ A II	160 - 180	140 - 160	270 - 330	18	-	M12 x 270	3,5	4,0	1,57	1	14710002
Typ A III	200	180 - 200	360 - 400	18	-	M12 x 310	3,5	4,0	1,63	1	14710003
<b>Führungslager mit Abhebesicherung, mit Gleitunterlage</b>											
Typ 2A I	100 - 140	100 - 120	200 - 240	12	2x	M12 x 220	3,5	4,0	2,06	1	14710004
Typ 2A II	160 - 180	140 - 160	270 - 330	12	2x	M12 x 270	3,5	4,0	2,13	1	14710005
Typ 2A III	200	180 - 200	-	12	2x	M12 x 310	3,5	4,0	2,19	1	14710006
Typ 4A III	200	180 - 200	360 - 400	12	4x	M12 x 310	3,5	4,0	2,75	1	14710007
Typ 2AC I	-	-	140 - 220	12	2x	M12 x 220	1,75	4,0	1,75	1	14712002
<b>Loslager ohne Abhebesicherung</b>											
Typ B I	100 - 140	100 - 120	200 - 240	-	-	M12 x 220	-	4,0	1,50	1	14711001
Typ B II	160 - 180	140 - 160	270 - 330	-	-	M12 x 270	-	4,0	1,57	1	14711002
Typ B III	200	180 - 200	360 - 400	-	-	M12 x 310	-	4,0	1,63	1	14711003
Typ B IV	300 - 400	200 - 300	450 - 600	-	-	M16 x 500	-	4,0	3,51	1	147110034
<b>Loslager ohne Abhebesicherung, mit Gleitunterlage</b>											
Typ 2B I	100 - 140	100 - 120	200 - 240	-	2x	M12 x 220	-	4,0	2,06	1	14711004
Typ 2B II	160 - 180	140 - 160	270 - 330	-	2x	M12 x 270	-	4,0	2,13	1	14711005
Typ 4B III	200	180 - 200	360 - 400	-	4x	M12 x 310	-	4,0	2,75	1	14711007
Typ 4B IV	300 - 400	200 - 300	450 - 600	-	4x	M16 x 500	-	4,0	4,63	1	14711008



Auf Anfrage auch für U-Stahlträger