


Rundstahlbügel



Rundstahlbügel



G 4940029*

Ausführung/Montage:

Außen-Ø Rohr: 21,3 bis 323,9 mm

Gewinde: M8, M10, M12, M20

- Für die Direktmontage von Rohrleitungen auf Stahlträgern
- Für Sprinkler- und VdS-Anlagen einsetzbar
- Für die Durchsteckmontage in Profilschienen geeignet
- Führungshalterung - Verwendung von 4 Muttern und 4 U-Scheiben
- Festlager - Verwendung von 2 Muttern und 2 U-Scheiben
- Als Festpunktlager ohne zusätzliche Maßnahmen ungeeignet

Technische Daten:

Material:

Stahl

Materialtyp:

S235JR

Oberfläche:

galvanisch verzinkt¹⁾

Zulassungen:

- Sonstige Abmessungen Richtlinie VdS-2092 "Planung und Einbau"

¹⁾ Rundstahlbügel für den Aussenbereich mit Zink-Nickel-Oberfläche siehe Kapitel 14

Rundstahlbügel ohne Muttern abweichend von DIN 3570							ohne Muttern	
Rohraußen-Ø		Gewinde	Gesamthöhe	Achsabstand	Gewindelänge	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
[mm]	[Zoll]	M	h [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg/St]	[St]	
21,3	1/2	M8	85	30	65	0,051	100	0507022
26,9	3/4	M8	85	35	65	0,058	100	0507028
33,7	1	M8	95	42	65	0,070	100	0507035
42,4	1 1/4	M8	105	51	75	0,078	100	0507042
48,3	1 1/2	M8	110	57	75	0,082	100	0507048
60,3	2	M10	125	71	75	0,154	100	050706001
76,1	2 1/2	M10	140	87	75	0,169	100	050707601
88,9	3	M10	155	100	75	0,187	50	050708901
108,0		M12	195	121	95	0,338	50	050710801
114,3	4	M12	200	126	95	0,348	50	050711401
133,0		M12	215	146	90	0,370	25	0507133
139,7	5	M12	225	152	95	0,394	25	0507140
159,0		M12	240	172	90	0,416	25	0507159
168,3	6	M12	255	180	95	0,449	25	050716801
219,1*	8	M12	300	233	95	0,525	25	0507219
Rundstahlbügel ohne Muttern nach DIN 3570								
273,0	10	M20	313	302	70	1,663	10	0507273
323,9	12	M20	364	352	70	1,929	1	0507324