



Rohrschelle Trabant, schallgedämmt



Rohrschelle Trabant



Ausführung/Montage:

Verschluss: Rastverschluss
 Bauart: zweiteilig
 Außen-Ø Rohr: 12 bis 168 mm
 Anschluss: M8/M10, M10/M12
 Schallschutz: nach DIN 4109

Technische Daten:

Material: Stahl
 Materialtyp: DD11
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Schalldämmeinlage: Gummi TPE/ EPDM
 Temperaturbeständigkeit: - 35 °C bis + 100 °C
 Dämmstärke: 4,5 mm

Anschluss: Stufengewinde M8/M10

Spannbereich		Material	Verschluss- schraube	max. zul. Last F _{zul} [kN]	H (min-max) [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg/St]	VPE [St]	Gummi Artikel-Nr.
[mm]	[Zoll]	[mm]								
12 - 15		20x1,0	M6	0,29	40-43	22	59	0,051	100	042615101
16 - 20	3/8	20x1,0	M6	0,29	43-48	22	64	0,054	100	042620101
21 - 25	1/2	20x1,0	M6	0,29	48-53	22	69	0,058	100	042625101
26 - 30	3/4	20x1,0	M6	0,29	53-58	22	75	0,064	100	042630101
32 - 37	1	20x1,0	M6	0,29	60-65	22	81	0,066	100	042637101
42 - 46	1 1/4	20x1,5	M6	0,89	71-75	23	92	0,094	50	042646101
48 - 52	1 1/2	20x1,5	M6	0,89	76-81	23	98	0,101	50	042652101
54 - 58		20x1,5	M6	0,89	82-87	23	104	0,107	50	042658101
60 - 65	2	20x1,5	M6	0,89	88-94	23	111	0,114	50	042665101
70 - 76		25x1,5	M6	0,89	98-104	22	122	0,150	50	042672101
76 - 83	2 1/2	25x1,5	M6	0,89	104-111	22	127	0,155	50	042677101
85 - 90	3	25x2,0	M6	1,50	114-119	23	134	0,202	50	0426901
108 - 114	4	25x2,5	M6	1,90	142-148	26	166	0,253	50	0427141

Anschluss: Stufengewinde M10/M12

121 - 125*		25x2,5	M6	2,20	156-162	27	176	0,313	25	04272251
132 - 136*		25x2,5	M6	2,20	167-173	27	187	0,337	25	04272361
137 - 141*	5	25x2,5	M6	2,20	172-178	27	192	0,343	25	04272411
159 - 163*		25x2,5	M6	2,20	194-200	27	215	0,388	25	04272631
164 - 168*	6	25x2,5	M6	2,20	199-205	27	220	0,398	25	04272681


* nicht nach RAL GZ-656 geprüft

Passende Anschlussadapter siehe Seite 1/35


Hinweis: Die max. zul. Last wurde unter Anwendung statistischer Methoden aus den Bruchlasten und unter Einhaltung einer max. zul. Verformung von 1,5 mm bzw. 2% des max. spannbaeren Rohrdurchmessers ermittelt.

Diese Produkte wurden mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegen der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B.

Rohrschelle Trabant



Rohrschelle Trabant



Ausführung/Montage:

Verschluss: Rastverschluss
 Bauart: zweiteilig
 Außen-Ø Rohr: 21 bis 122 mm
 Anschluss: M8/M10

Technische Daten:

Material: Stahl
 Materialtyp: DD11
 Oberfläche: galvanisch verzinkt

Anschluss: Stufengewinde M8/M10

Spannbereich	Material	Verschluss- schraube	max. zul. Last F_{zul}	H (min-max)	A	B	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
[mm]	[mm]		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/St]	[St]	
21 - 24	20x1,0	M6	0,29	40-43	18	59	0,05	100	042615201
25 - 29	20x1,0	M6	0,29	44-48	18	64	0,05	100	042620201
30 - 34	20x1,0	M6	0,29	49-53	18	69	0,05	100	042625201
35 - 39	20x1,0	M6	0,29	54-58	18	75	0,06	100	042630201
41 - 48	20x1,0	M6	0,29	60-67	18	91	0,06	100	042637201
51 - 55	20x1,5	M6	0,89	71-75	18	92	0,08	50	042646201
57 - 61	20x1,5	M6	0,89	77-81	18	98	0,09	50	042652201
63 - 67	20x1,5	M6	0,89	83-87	18	104	0,09	50	042658201
69 - 74	20x1,5	M6	0,89	89-94	18	111	0,10	50	042665201
76 - 85	25x1,5	M6	0,89	95-104	18	122	0,13	50	042672201
84 - 90	25x1,5	M6	0,89	103-109	18	127	0,14	50	042677201
94 - 97	25x2,0	M6	1,50	114-119	18	134	0,16	50	0426902
106 - 110	25x2,5	M6	1,90	132-136	22	153	0,23	50	0427022
114 - 122	25x2,5	M6	1,90	140-148	22	166	0,25	50	04272142